

AXIS P85 Netzwerk-Kamera-Serie

Auf Augenhöhe verdeckt angebrachte Kameras zur zuverlässigen Identifizierung.



- > Das Pinhole-Objektiv zur Identifizierung
- > Hervorragende Videoqualität mit HDTV 720p
- > Mehrere H.264-Videoströme
- > Schnelle Installation dank Power over Ethernet

Die auf Augenhöhe installierten Kameras befinden sich in einer Röhre in 160 cm Höhe und lassen sich unauffällig in Geschäften, Hotels und Banken installieren, um eine verdeckte Überwachung von Innenräumen zu ermöglichen.

Die AXIS P85 Netzwerk-Kameras sind für Positionen in der Nähe von Gebäudeausgängen konzipiert und sind aufgrund ihrer Höhe darauf ausgelegt, Gesichtsaufnahmen zu machen, die eine zuverlässige Identifizierung auch dann ermöglicht, wenn die aufgenommene Person eine Kapuze oder Kappe trägt. Die verdeckten Kameras sind kaum zu erkennen, was sie vor Manipulation schützt und perfekte Aufnahmen in Augenhöhe ermöglicht.

Das Pinhole (Lochblenden) Objektiv bietet eine Schärfentiefe von 2 m (6,6 „ft), die es zur Identifikation von Personen bei Nahaufnahmen geeignet macht. Die Kamera-Serie, bestehend aus der AXIS P8513 mit SVGA-Auflösung und der AXIS P8514 mit 1 Megapixel und HDTV 720p, zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Videoqualität bei voller Bildrate aus, sowohl bei H.264- und Motion JPEG-Streams.

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Aufklebefolie wirkt die Kamera wie eine abgerundete Höhenleiste. Die runde Form bietet einen optimalen Blickwinkel und ermöglicht eine einfache Anpassung durch Drehen der Röhre. Das Objektiv der Kamera lässt sich in der aufklebbaren Höhenangabe verstecken. Diese Ausführung ist im Vergleich zu Konkurrenzlösungen einzigartig, da sich andere Produkte aufgrund ihrer Form oft nur an der Wand oder im Türrahmen montieren lassen.

Die AXIS P85-Kameras sind für eine schnelle Installation ausgelegt. Die Kameras sind mit einem 1,3 m langen vormontierten Ethernet-Kabel mit Anschlussbuchse versehen. Die AXIS P8513 und AXIS P8514-Modelle sind in drei Farben erhältlich: schwarz, weiß und verchromt – für eine perfekte Anpassung an Umgebungen, in denen es ähnliche Rohrleitungen, z. B. Wasser- oder elektrische Leitungen oder Rohrleitungen von Sprinkleranlagen oder Heizungssystemen, gibt.



Technische Daten – AXIS P85 Netzwerk-Kamera-Serie

Kamera	
Modelle	AXIS P8513: SVGA AXIS P8514: 1 MP/HDTV 720p Mit 1,3-m-Ethernetkabel mit RJ-45-Buchse Anschluss
Bildsensor	1/4" RGB CMOS/progressive Abtastung
Objektiv	AXIS P8513: 3,7 mm: 48°-Sichtwinkel*, F1,8 AXIS P8514: 3,7 mm: 57°-Sichtwinkel*, F1,8 *horizontaler Sichtwinkel
Minimale Lichtstärke	1 Lux, F1,8
Verschlusszeit	1/24500 s bis 1/6 s
Kamerawinkel	Drehen ± 90° einstellbar
Video	
Video-komprimierung	H.264 (MPEG-4 Teil 10/AVC) Motion JPEG
Auflösungen	AXIS P8513: 800x600 bis 160x90 AXIS P8514: 1280x800* bis 160x90 *1440 x 900 (1,3 MP) skalierte Auflösung per VAPIX® verfügbar
Bildrate H.264/ Motion JPEG	30 Bilder pro Sekunde in allen Auflösungen Mehrere einzeln konfigurierbare H.264- und Motion JPEG-Videoströme Bildfrequenz und Bandbreite steuerbar VBR/CBR H.264
PTZ (Schwenken/ Neigen/Zoomen)	Digitales PTZ, Positionierungsvoreinstellungen, Rundgangüberwachung
Bildeinstellungen	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Belichtungszone, Gegenlichtausgleich, großer Dynamikbereich – dynamischer Kontrast, Feineinstellung des Verhaltens bei schwachen Lichtverhältnissen, Spiegelung von Bildern Bildrotation: 0°, 90°, 180°, 270° Text- und Bild-Overlay, Privatzenenmaske
Netzwerk	
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, Digest-Authentifizierung, HTTPS*-Verschlüsselung, Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X**, Benutzerzugriffsprotokollierung
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, SSL/TLS**, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

**Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (www.openssl.org)

Systemintegration	
Application Programming Interface	Offene API für Softwareintegration, einschließlich der ONVIF-Spezifikation, die unter www.onvif.org verfügbar ist, sowie VAPIX® von Axis Communications, Spezifikationen verfügbar unter www.axis.com Unterstützt das AXIS Video Hosting System (AVHS), das den Kameraanschluss mit einem Mausklick ermöglicht
Intelligentes Video	Videobewegungserkennung, aktiver Manipulationsalarm
Alarmauslösung	Intelligentes Video
Alarmereignisse	Datei-Upload über FTP, HTTP und E-Mail, Benachrichtigung per E-Mail HTTP und TCP, Aktivierung externer Ausgänge Aufzeichnung von Video und Audio auf Edge Storage Vor-/Nachalarm-Videopeicher
Daten-Streaming	Ereignisdaten
Integrierte Installationshilfen	Pixelzähler
Allgemein	
Gehäuse	Stahlröhre mit Epoxidlackierung in weiß, schwarz oder verchromt Farbe: weiß: RAL 9010, schwarz: RAL 9005
Prozessor und Speicher	128 MB RAM, 128 MB Flash
Stromversorgung	Power over Ethernet IEEE 802.3af Klasse 1, max. 3,2 W
Anschlüsse	RJ-45 Buchse für 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Betriebsbedingungen	0 °C bis 50 °C
Zulassungen	EN 55022 Klasse B, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, ICES-003 Klasse B, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, VCCI Klasse B C-Tick AS/NZS CISPR 22, Klasse 3K3 von IEC 60821-3-3 (Temperaturbereich 0 °C bis +50 °C, Feuchtigkeit ausgeschlossen) Klasse 3M3 von IEC 607213-3: Vibrationen, Erschütterungen, Stöße
Gewicht	4,5 kg
Abmessungen	2830 x 51 mm
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Klemmen, Installationshandbuch AXIS P8513/P8514, weiß: Höhenanzeige bereits angebracht AXIS P8513/P8514, schwarz: Höhenanzeige im Lieferumfang enthalten AXIS P8513/P8514, verchromt: Höhenanzeige im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com

Optionales Zubehör

AXIS PoE-Midspans



AXIS T8310 Videoüberwachungs-Steuerungsgerät



AXIS T8414 Installationsmonitor



AXIS P85 Wandhalterung (in weiß und schwarz verfügbar)



AXIS P7701 Video-Decoder



Informationen zu AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station und der Videoverwaltungssoftware von Axis' Application Development Partners finden Sie unter www.axis.com/products/video/software/

Abdeckungsbereich der AXIS P85 Netzwerk-Kamera Serie

